



230 V LED SPEZIAL-LEUCHTEN

KATALOG

Ihre Marke und deutscher Hersteller für leistungsstarke 230 V LED Mastleuchten für Deutschland, Österreich und Schweiz.

Vertrieb: +49 351 420 95 31
Email: info@sunleds.de
www.sunleds.de

Qualität die man sieht!

LEISTUNGSSTARK, INNOVATIV & ELEGANT

Unsere hochwertigen 230 V LED-Spezial-Mastleuchten bilden diese heute sehr wichtigen Merkmale ab.

Egal, ob Pilzleuchten, zylindrische Leuchten oder andere Designs – unsere Spezial-Mastleuchten sorgen für verlässliche Beleuchtung auf höchstem Niveau. Sie bilden die Grundlage für Sicherheit und gutes Vorankommen. Ganz gleich, ob im Wohngebiet, im innerstädtischen Raum, an Promenaden, in Parks oder als Straßenbeleuchtung – die Spezial-Mastleuchten von SUNLEDs bieten für jeden Beleuchtungszweck und jeden Geschmack das richtige Produkt. Zudem profitieren Sie von einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Unsere leistungsstarken Geräte sind auf Langlebigkeit und geringstmöglichen Verschleiß konzipiert und bieten Ihnen eine innovative Möglichkeit, öffentliche Bereiche, das private Firmengelände sowie viele weitere Außenbereiche effizient auszuleuchten. Sie profitieren von bester Qualität und höchster Lebensdauer.

Wir sind Ihre Marke und deutscher Hersteller für 230 V LED-Mastleuchten, für nahezu alle Einsatzbereiche. Wir beliefern Sie für alle Projekte in Deutschland, Österreich, Schweiz und Europa.

Sie haben Fragen oder wünschen eine Beratung?

Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Tel.: +49 (0) 351 420 95 - 31

Fax: +49 (0) 351 420 95 - 39

E-Mail: info@sunleds.de

E-Mail: vertrieb@sunleds.de

Web: www.sunleds.de



✓ LDT ✓ IES

Es gelten unsere AGB, einzusehen auf www.sunleds.de.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei unseren Leuchten um Mastaufsatzleuchten ohne Mast handelt. Passende Lichtmasten und Zubehör sind bei uns separat erhältlich. Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung! Alle Angaben und Grafiken setzen 0% Dimmung, sowie bei solaren Mastleuchten 100% Aufladung des Akkus voraus.

Effizient, schlank & zeitlos schön

Die SE-25 PRO ist das Design-Gerät unserer AC-line und besticht durch ihre zeitlos schöne Optik, hohe Lebensdauer und effiziente Ausleuchtung. Sie eignet sich für Straßen, Wege, Wohngebiete, Parks, Promenaden, Parkplätze und vieles mehr.



Art.: SLMSEP25G1 CE ✓ LDT ✓ IES

LED MASTLEUCHTE 230 V AC

Leistungsaufnahme: 25 W

Bemessungslichtstrom: 2700 Lumen

- Leuchtmittel: 70 Chip-LED's (**super-warmweiß**)
- Lichttemperatur: 2700 K, opt. 3000 K, 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichteffizienz: 108 lm/W (erhöhte Lebensdauer)
- 70 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen
- LED-System nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel: 140° x 90°, Neigungswinkel 0°
- Lichtverteilung: asymmetrisch breit strahlend
- Ausleuchtung: ca. 17 x 12 m (bei 5 m Höhe, 0° Neigung)
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 3 - 5 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: 300 x 350 x 436 mm / Gewicht: 5,8 kg
- Schutzart: IP65 / Schutzklasse II
- für Mast-Zopf Ø 60 mm o. 76 mm mit Reduzierstück
(Adapter & Masten separat verfügbar)



SE-25 PRO

Effizient, schlank & zeitlos schön

Die SE-40 PRO ist das Design-Gerät unserer AC-line und besticht durch ihre zeitlos schöne Optik, hohe Lebensdauer und effiziente Ausleuchtung. Sie eignet sich für Straßen, Wege, Wohngebiete, Parks, Promenaden, Parkplätze und vieles mehr.



Art.: SLMSEP40G1 CE ✓ LDT ✓ IES

LED MASTLEUCHTE 230 V AC

Leistungsaufnahme: 40 W

Bemessungslichtstrom: 4400 Lumen

- Leuchtmittel: 70 Chip-LED's (**super-warmweiß**)
- Lichttemperatur: 2700 K, opt. 3000 K, 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichteffizienz: 110 lm/W (erhöhte Lebensdauer)
- 70 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen
- LED-System nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel: 140° x 90°, Neigungswinkel 0°
- Lichtverteilung: asymmetrisch breit strahlend
- Ausleuchtung: ca. 20 x 13 m (bei 5 m Höhe, 0° Neigung)
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 6 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: 300 x 351 x 436 mm / Gewicht: 5,8 kg
- Schutzart: IP65 / Schutzklasse II
- für Mast-Zopf Ø 60 mm o. 76 mm mit Reduzierstück
(Adapter & Masten separat verfügbar)



SE-40 PRO

LED Straßenlaterne - dimmbar & elegant

Die dimmbare SSR-25 PRO ist für Lichtmasten ab 3 m Höhe ausgelegt und bietet warmweißes Licht mit einem Lichtstrom von maximal 2750 Lumen. Sie kann extern gedimmt werden und eignet sich zudem für nahezu alle geraden Lichtmasten.



Art.: SLMPSR25G1 CE ✓ LDT ✓ IES

LED MASTLEUCHTE 230 V AC dimmbar

Leistungsaufnahme: 25 W (bei 0% Dimmung)

Bemessungslichtstrom: max. 2750 Lumen

- Leuchtmittel: 24 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- Lichteffizienz: 110 lm/W (erhöhte Lebensdauer)
- 24 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen
- LED-System nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel: $150^\circ \times 60^\circ$
- Lichtverteilung: asymmetrisch breit strahlend
- Ausleuchtung: ca. 20 x 9 m (bei 5 m Höhe)
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 3 - 5 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Ja (dimmbar 0-10 V optional DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: 550 x 208 mm / Gewicht: 6,2 kg
- Schutzart: IP65 / Schutzklasse II / IK08
- für Mast-Zopf $\varnothing$ 76 mm o. 60 mm mit Adapter
(Adapter & Masten separat verfügbar)



SSR-25 PRO

LED Straßenlaterne - dimmbar & elegant

Die dimmbare SSR-40 PRO ist für Lichtmasten ab 4 m Höhe ausgelegt und bietet warmweißes Licht mit einem Lichtstrom von maximal 2750 Lumen. Sie kann extern gedimmt werden und eignet sich zudem für nahezu alle geraden Lichtmasten.



Art.: SLMPSR40G1 CE ✓ LDT ✓ IES

LED MASTLEUCHTE 230 V AC dimmbar

Leistungsaufnahme: 40 W (bei 0% Dimmung)

Bemessungslichtstrom: max. 4400 Lumen

- Leuchtmittel: 24 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- Lichteffizienz: 110 lm/W (erhöhte Lebensdauer)
- 24 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen
- LED-System nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel: $150^\circ \times 60^\circ$
- Lichtverteilung: asymmetrisch breit strahlend
- Ausleuchtung: ca. 24 x 10 m (bei 5 m Höhe)
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 6 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Ja (dimmbar 0-10 V optional DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: 550 x 208 mm / Gewicht: 6,2 kg
- Schutzart: IP65 / Schutzklasse II / IK08
- für Mast-Zopf $\varnothing$ 76 mm o. 60 mm mit Adapter
(Adapter & Masten separat verfügbar)



SSR-40 PRO

Doppelte Leistung in schönem Design!

Elegantes 2-fach-Set aus unserer SSR-25 PRO, inkl. Lichtmast und eigens entwickeltem SSR-Gabelausleger aus pulverbeschichtetem Stahl.



Art.: SLMPSR25G12FS CE ✓ LDT ✓ IES

2-FACH SET - LED MASTLEUCHTE + LICHTMAST

Leistungsaufnahme: 2 x 25 W (bei 0% Dimmung)
 Bemessungslichtstrom: 2 x max. 2750 Lumen

- Leuchtmittel: 2 x 24 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- Lichteffizienz: je 110 lm/W (erhöhte Lebensdauer)
- 2 x 24 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen
- LED-Systeme nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel je Leuchte: $150^\circ \times 60^\circ$
- Lichtverteilung je Leuchte: asymmetrisch breit strahlend
- Ausleuchtung: je Leuchte ca. 20 x 9 m (bei 5 m Höhe)
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 5 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Ja (dimmbar 0-10 V optional DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße je Leuchte: 550 x 208 mm / Gewicht: 6,2 kg
- Schutzart: IP65 / Schutzklasse II / IK08
- inkl. SSR-Gabelausleger - Stahl pulverbeschichtet
- inkl. Lichtmast, zylindrisch abgesetzt (LPH wählbar ab 4m)



SSR-25 2-fach SET

Doppelte Leistung in schönem Design!

Elegantes 2-fach-Set aus unserer SSR-40 PRO, inkl. Lichtmast und eigens entwickeltem SSR-Gabelausleger aus pulverbeschichtetem Stahl.



Art.: SLMPSR40G12FS CE ✓ LDT ✓ IES

2-FACH SET - LED MASTLEUCHTE + LICHTMAST

Leistungsaufnahme: 2 x 40 W (bei 0% Dimmung)
 Bemessungslichtstrom: 2 x max. 4400 Lumen

- Leuchtmittel: 2 x 24 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- Lichteffizienz: je 110 lm/W (erhöhte Lebensdauer)
- 2 x 24 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen
- LED-Systeme nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel je Leuchte: $150^\circ \times 60^\circ$
- Lichtverteilung je Leuchte: asymmetrisch breit strahlend
- Ausleuchtung: je Leuchte ca. 20 x 9 m (bei 5 m Höhe)
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 6 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Ja (dimmbar 0-10 V optional DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße je Leuchte: 550 x 208 mm / Gewicht: 6,2 kg
- Schutzart: IP65 / Schutzklasse II / IK08
- inkl. SSR-Gabelausleger - Stahl pulverbeschichtet
- inkl. Lichtmast, zylindrisch abgesetzt (LPH wählbar ab 4m)



SSR-40 2-fach SET

Dreifache Leistung in schönem Design!

Elegantes 3-fach-Set aus unserer SSR-25 PRO, inkl. Lichtmast und eigens entwickeltem SSR-Gabelausleger aus pulverbeschichtetem Stahl.



Art.: SLMPSR25G13FS CE ✓ LDT ✓ IES

3-FACH SET - LED MASTLEUCHTE + LICHTMAST

Leistungsaufnahme: 3 x 25 W (bei 0% Dimmung)

Bemessungslichtstrom: 3 x max. 2750 Lumen

- Leuchtmittel: 3 x 24 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- Lichteffizienz: je 110 lm/W (erhöhte Lebensdauer)
- 3 x 24 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen
- LED-Systeme nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel je Leuchte: $150^\circ \times 60^\circ$
- Lichtverteilung je Leuchte: asymmetrisch breit strahlend
- Ausleuchtung: je Leuchte ca. 20 x 9 m (bei 5 m Höhe)
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 5 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Ja (dimmbar 0-10 V optional DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße je Leuchte: 550 x 208 mm / Gewicht: 6,2 kg
- Schutzart: IP65 / Schutzklasse II / IK08
- inkl. SSR-Gabelausleger - Stahl pulverbeschichtet
- inkl. Lichtmast, zylindrisch abgesetzt (LPH wählbar ab 4m)



SSR-25 3-fach SET

Dreifache Leistung in schönem Design!

Elegantes 3-fach-Set aus unserer SSR-40 PRO, inkl. Lichtmast und eigens entwickeltem SSR-Gabelausleger aus pulverbeschichtetem Stahl.



Art.: SLMPSR40G13FS CE ✓ LDT ✓ IES

3-FACH SET - LED MASTLEUCHTE + LICHTMAST

Leistungsaufnahme: 3 x 40 W (bei 0% Dimmung)

Bemessungslichtstrom: 3 x max. 4400 Lumen

- Leuchtmittel: 3 x 24 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- Lichteffizienz: je 110 lm/W (erhöhte Lebensdauer)
- 3 x 24 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen
- LED-Systeme nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel je Leuchte: $150^\circ \times 60^\circ$
- Lichtverteilung je Leuchte: asymmetrisch breit strahlend
- Ausleuchtung: je Leuchte ca. 20 x 9 m (bei 5 m Höhe)
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 6 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Ja (dimmbar 0-10 V optional DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: 550 x 208 mm / Gewicht: 6,2 kg
- Schutzart: IP65 / Schutzklasse II / IK08
- inkl. SSR-Gabelausleger - Stahl pulverbeschichtet
- inkl. Lichtmast, zylindrisch abgesetzt (LPH wählbar ab 4m)



SSR-40 3-fach SET

LED Straßenlaterne - klassisch elegant

Die dimmbare LSR-25 PRO ist für Lichtmasten ab 3 m Höhe ausgelegt und bietet warmweißes Licht mit einem Lichtstrom von maximal 2750 Lumen. Sie kann extern gedimmt werden und eignet sich zudem für nahezu alle geraden Lichtmasten.



Art.: SLMLRP25G1 CE ✓ LDT ✓ IES

LED MASTLEUCHTE 230 V AC dimmbar

Leistungsaufnahme: 25 W (bei 0% Dimmung)

Bemessungslichtstrom: max. 2750 Lumen

- Leuchtmittel: 24 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- Lichteffizienz: 110 lm/W (erhöhte Lebensdauer)
- 24 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen
- LED-System nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel: $150^\circ \times 60^\circ$
- Lichtverteilung: asymmetrisch breit strahlend
- Ausleuchtung: ca. 20 x 9 m (bei 5 m Höhe)
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 3 - 5 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Ja (dimmbar 0-10 V optional DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: 550 x 550 x 550 mm / Gewicht: 6,5 kg
- Schutzart: IP65 / Schutzklasse II / IK08
- für Mast-Zopf $\varnothing 76$ mm o. 60 mm mit Adapter
(Adapter & Masten separat verfügbar)



LSR-25 PRO

LED Straßenlaterne - klassisch elegant

Die dimmbare LSR-40 PRO ist für Lichtmasten ab 4 m Höhe ausgelegt und bietet warmweißes Licht mit einem Lichtstrom von maximal 2750 Lumen. Sie kann extern gedimmt werden und eignet sich zudem für nahezu alle geraden Lichtmasten.



Art.: SLMLRP40G1 CE ✓ LDT ✓ IES

LED MASTLEUCHTE 230 V AC dimmbar

Leistungsaufnahme: 40 W (bei 0% Dimmung)

Bemessungslichtstrom: max. 4400 Lumen

- Leuchtmittel: 24 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- Lichteffizienz: 110 lm/W (erhöhte Lebensdauer)
- 24 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen
- LED-System nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel: $150^\circ \times 60^\circ$
- Lichtverteilung: asymmetrisch breit strahlend
- Ausleuchtung: ca. 24 x 10 m (bei 5 m Höhe)
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 6 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Ja (dimmbar 0-10 V optional DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: 550 x 550 x 550 mm / Gewicht: 6,5 kg
- Schutzart: IP65 / Schutzklasse II / IK08
- für Mast-Zopf $\varnothing 76$ mm o. 60 mm mit Adapter
(Adapter & Masten separat verfügbar)



LSR-40 PRO

Doppelte Leistung - klassisch & elegant!

Elegantes 2-fach-Set aus unserer LSR-25 PRO, inkl. Lichtmast und eigens entwickeltem LSR-Gabelausleger aus pulverbeschichtetem Stahl.



Art.: SLMLRP25G12FS CE ✓ LDT ✓ IES

2-FACH SET - LED MASTLEUCHTE + LICHTMAST

Leistungsaufnahme: 2 x 25 W (bei 0% Dimmung)

Bemessungslichtstrom: 2 x max. 2750 Lumen

- Leuchtmittel: 2 x 24 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- Lichteffizienz: je 110 lm/W (erhöhte Lebensdauer)
- 2 x 24 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen
- LED-Systeme nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel je Leuchte: $150^\circ \times 60^\circ$
- Lichtverteilung je Leuchte: asymmetrisch breit strahlend
- Ausleuchtung: je Leuchte ca. 20 x 9 m (bei 5 m Höhe)
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 5 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Ja (dimmbar 0-10 V optional DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße je Leuchte: 550 x 550 mm / Gewicht: 6,5 kg
- Schutzart: IP65 / Schutzklasse II / IK08
- inkl. LSR-Gabelausleger - Stahl pulverbeschichtet
- inkl. Lichtmast, zylindrisch abgesetzt (LPH wählbar ab 4m)



LSR-25 2-fach SET

Doppelte Leistung - klassisch & elegant!

Elegantes 2-fach-Set aus unserer LSR-40 PRO, inkl. Lichtmast und eigens entwickeltem LSR-Gabelausleger aus pulverbeschichtetem Stahl.



Art.: SLMLRP40G12FS CE ✓ LDT ✓ IES

2-FACH SET - LED MASTLEUCHTE + LICHTMAST

Leistungsaufnahme: 2 x 40 W (bei 0% Dimmung)

Bemessungslichtstrom: 2 x max. 4400 Lumen

- Leuchtmittel: 2 x 24 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- Lichteffizienz: je 110 lm/W (erhöhte Lebensdauer)
- 2 x 24 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen
- LED-Systeme nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel je Leuchte: $150^\circ \times 60^\circ$
- Lichtverteilung je Leuchte: asymmetrisch breit strahlend
- Ausleuchtung: je Leuchte ca. 20 x 9 m (bei 5 m Höhe)
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 5 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Ja (dimmbar 0-10 V optional DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße je Leuchte: 550 x 550 mm / Gewicht: 6,5 kg
- Schutzart: IP65 / Schutzklasse II / IK08
- inkl. LSR-Gabelausleger - Stahl pulverbeschichtet
- inkl. Lichtmast, zylindrisch abgesetzt (LPH wählbar ab 4m)



LSR-40 2-fach SET

Dreifache Leistung - klassisch & elegant!

Elegantes 3-fach-Set aus unserer LSR-25 PRO, inkl. Lichtmast und eigens entwickeltem LSR-Gabelausleger aus pulverbeschichtetem Stahl.



Art.: SLMLRP25G13FS CE ✓ LDT ✓ IES

3-FACH SET - LED MASTLEUCHTE + LICHTMAST

Leistungsaufnahme: 3 x 25 W (bei 0% Dimmung)

Bemessungslichtstrom: 3 x max. 2750 Lumen

- Leuchtmittel: 3 x 24 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- Lichteffizienz: je 110 lm/W (erhöhte Lebensdauer)
- 3 x 24 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen
- LED-Systeme nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel je Leuchte: $150^\circ \times 60^\circ$
- Lichtverteilung je Leuchte: asymmetrisch breit strahlend
- Ausleuchtung: je Leuchte ca. 20 x 9 m (bei 5 m Höhe)
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 5 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Ja (dimmbar 0-10 V optional DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße je Leuchte: 550 x 550 mm / Gewicht: 6,5 kg
- Schutzart: IP65 / Schutzklasse II / IK08
- inkl. LSR-Gabelausleger - Stahl pulverbeschichtet
- inkl. Lichtmast, zylindrisch abgesetzt (LPH wählbar ab 4m)



LSR-25 3-fach SET

Dreifache Leistung - klassisch & elegant!

Elegantes 3-fach-Set aus unserer LSR-40 PRO, inkl. Lichtmast und eigens entwickeltem LSR-Gabelausleger aus pulverbeschichtetem Stahl.



Art.: SLMLRP40G13FS CE ✓ LDT ✓ IES

3-FACH SET - LED MASTLEUCHTE + LICHTMAST

Leistungsaufnahme: 3 x 40 W (bei 0% Dimmung)

Bemessungslichtstrom: 3 x max. 4400 Lumen

- Leuchtmittel: 3 x 24 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- Lichteffizienz: je 110 lm/W (erhöhte Lebensdauer)
- 3 x 24 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen
- LED-Systeme nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel je Leuchte: $150^\circ \times 60^\circ$
- Lichtverteilung je Leuchte: asymmetrisch breit strahlend
- Ausleuchtung: je Leuchte ca. 20 x 9 m (bei 5 m Höhe)
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 5 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Ja (dimmbar 0-10 V optional DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße je Leuchte: 550 x 550 mm / Gewicht: 6,5 kg
- Schutzart: IP65 / Schutzklasse II / IK08
- inkl. LSR-Gabelausleger - Stahl pulverbeschichtet
- inkl. Lichtmast, zylindrisch abgesetzt (LPH wählbar ab 4m)



LSR-40 3-fach SET

Modern & hocheffizient, universell einsetzbar

Die neue CSE-15 PRO ist modern im Design, sehr effizient und langlebig und besticht durch hocheffiziente Lichterzeugung bei höchster Lebensdauer. Perfekt für Straßen, Parkplätze, Promenaden, Parkanlagen u.v.m..



Art.: SLMCEP15G1 CE ✓ LDT ✓ IES

LED MASTLEUCHTE - 360 °, 230 V AC

Leistungsaufnahme: 15 W

Bemessungslichtstrom: 2100 Lumen

- Leuchtmittel: 192 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- LED-Abdeckung klar, aus gehärtetem Glas
- Lichteffizienz: 140 lm/W (hocheffizient + hohe Lebensdauer)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel: $160 \times 75^\circ$
- Lichtverteilung: asymmetrisch breit strahlend mit 360° Ausleuchtung um den Lichtmast
- Optional mit integriertem Dämmerungssensor
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 3 - 4 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Nein (optional 0-10 V / DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: 520 x 423 mm / Gewicht: 5,6 kg
- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK09
- für Mast-Zopf $\varnothing 76$ mm o. 60 mm mit Erweiterung (Adapter & Masten separat verfügbar)



CSE-15 PRO

Modern & hocheffizient, universell einsetzbar

Die neue CSE-20 PRO ist modern im Design, sehr effizient und langlebig und besticht durch hocheffiziente Lichterzeugung bei höchster Lebensdauer. Perfekt für Straßen, Parkplätze, Promenaden, Parkanlagen u.v.m..



Art.: SLMCEP20G1 CE ✓ LDT ✓ IES

LED MASTLEUCHTE - 360 °, 230 V AC

Leistungsaufnahme: 20 W

Bemessungslichtstrom: 2800 Lumen

- Leuchtmittel: 192 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- LED-Abdeckung klar, aus gehärtetem Glas
- Lichteffizienz: 140 lm/W (hocheffizient + hohe Lebensdauer)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel: 90° optional 120° / $160 \times 75^\circ$
- Lichtverteilung: asymmetrisch breit strahlend mit 360° Ausleuchtung um den Lichtmast
- Optional mit integriertem Dämmerungssensor
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 5 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Nein (optional 0-10 V / DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: 520 x 423 mm / Gewicht: 5,6 kg
- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK09
- für Mast-Zopf $\varnothing 76$ mm o. 60 mm mit Erweiterung (Adapter & Masten separat verfügbar)



CSE-20 PRO

Modern & hocheffizient, universell einsetzbar

Die neue CSE-25 PRO ist modern im Design, sehr effizient und langlebig und besticht durch hocheffiziente Lichterzeugung bei höchster Lebensdauer. Perfekt für Straßen, Parkplätze, Promenaden, Parkanlagen u.v.m..



Art.: SLMCEP25G1 CE ✓ LDT ✓ IES

LED MASTLEUCHTE - 360 °, 230 V AC

Leistungsaufnahme: 25 W

Bemessungslichtstrom: 3500 Lumen

- Leuchtmittel: 192 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- LED-Abdeckung klar, aus gehärtetem Glas
- Lichteffizienz: 140 lm/W (hocheffizient + hohe Lebensdauer)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel: $160 \times 75^\circ$
- Lichtverteilung: asymmetrisch breit strahlend mit 360° Ausleuchtung um den Lichtmast
- Optional mit integriertem Dämmerungssensor
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 5 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Nein (optional 0-10 V / DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: 520 x 423 mm / Gewicht: 5,6 kg
- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK09
- für Mast-Zopf $\varnothing 76$ mm o. 60 mm mit Erweiterung (Adapter & Masten separat verfügbar)



CSE-25 PRO

Modern & hocheffizient, universell einsetzbar

Die neue CSE-30 PRO ist modern im Design, sehr effizient und langlebig und besticht durch hocheffiziente Lichterzeugung bei höchster Lebensdauer. Perfekt für Straßen, Parkplätze, Promenaden, Parkanlagen u.v.m..



Art.: SLMCEP30G1 CE ✓ LDT ✓ IES

LED MASTLEUCHTE - 360 °, 230 V AC

Leistungsaufnahme: 30 W

Bemessungslichtstrom: 4200 Lumen

- Leuchtmittel: 192 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- LED-Abdeckung klar, aus gehärtetem Glas
- Lichteffizienz: 140 lm/W (hocheffizient + hohe Lebensdauer)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel: 90° optional 120° / $160 \times 75^\circ$
- Lichtverteilung: asymmetrisch breit strahlend mit 360° Ausleuchtung um den Lichtmast
- Optional mit integriertem Dämmerungssensor
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 6 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Nein (optional 0-10 V / DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: 520 x 423 mm / Gewicht: 5,6 kg
- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK09
- für Mast-Zopf $\varnothing 76$ mm o. 60 mm mit Erweiterung (Adapter & Masten separat verfügbar)



CSE-30 PRO

Modern & hocheffizient, universell einsetzbar

Die neue CSE-35 PRO ist modern im Design, sehr effizient und langlebig und besticht durch hocheffiziente Lichterzeugung bei höchster Lebensdauer. Perfekt für Straßen, Parkplätze, Promenaden, Parkanlagen u.v.m..



Art.: SLMCEP35G1 CE ✓ LDT ✓ IES

LED MASTLEUCHTE - 360 °, 230 V AC

Leistungsaufnahme: 35 W

Bemessungslichtstrom: 4900 Lumen

- Leuchtmittel: 192 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- LED-Abdeckung klar, aus gehärtetem Glas
- Lichteffizienz: 140 lm/W (hocheffizient + hohe Lebensdauer)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel: $160 \times 75^\circ$
- Lichtverteilung: asymmetrisch breit strahlend mit 360° Ausleuchtung um den Lichtmast
- Optional mit integriertem Dämmerungssensor
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 6 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Nein (optional 0-10 V / DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: 520 x 423 mm / Gewicht: 5,6 kg
- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK09
- für Mast-Zopf $\varnothing 76$ mm o. 60 mm mit Erweiterung (Adapter & Masten separat verfügbar)



CSE-35 PRO

Modern & hocheffizient, universell einsetzbar

Die neue CSE-40 PRO ist modern im Design, sehr effizient und langlebig und besticht durch hocheffiziente Lichterzeugung bei höchster Lebensdauer. Perfekt für Straßen, Parkplätze, Promenaden, Parkanlagen u.v.m..



Art.: SLMCEP40G1 CE ✓ LDT ✓ IES

LED MASTLEUCHTE - 360 °, 230 V AC

Leistungsaufnahme: 40 W

Bemessungslichtstrom: 5600 Lumen

- Leuchtmittel: 192 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- LED-Abdeckung klar, aus gehärtetem Glas
- Lichteffizienz: 140 lm/W (hocheffizient + hohe Lebensdauer)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel: 90° optional 120° / $160 \times 75^\circ$
- Lichtverteilung: asymmetrisch breit strahlend mit 360° Ausleuchtung um den Lichtmast
- Optional mit integriertem Dämmerungssensor
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 6 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Nein (optional 0-10 V / DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: 520 x 423 mm / Gewicht: 5,6 kg
- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK09
- für Mast-Zopf $\varnothing 76$ mm o. 60 mm mit Erweiterung (Adapter & Masten separat verfügbar)



CSE-40 PRO

Modern & hocheffizient, mit 360° Ausleuchtung

Die neue CSR-15 PRO ist modern im Design, sehr effizient und langlebig und erzeugt eine 90° rotations-symmetrische Ausleuchtung (360° um den Lichtmast). Perfekt für Wohngebiete, Park- und Grünanlagen u.v.m..



Art.: SLMCRP15G2 CE ✓ LDT ✓ IES

LED MASTLEUCHTE - 360 °, 230 V AC

Leistungsaufnahme: 15 W

Bemessungslichtstrom: 2100 Lumen

- Leuchtmittel: 192 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- LED-Abdeckung klar, aus gehärtetem Glas
- Lichteffizienz: 140 lm/W (hocheffizient + hohe Lebensdauer)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel: 90° optional 120° / 160 x 75°
- Lichtverteilung: rotationssymmetrisch breit strahlend mit 360° Ausleuchtung um den Lichtmast
- Optional mit integriertem Dämmerungssensor
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 3 - 4 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Nein (optional 0-10 V / DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: 520 x 423 mm / Gewicht: 5,6 kg
- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK09
- für Mast-Zopf Ø 76 mm o. 60 mm mit Erweiterung (Adapter & Masten separat verfügbar)



CSR-15 PRO

Modern & hocheffizient, mit 360° Ausleuchtung

Die neue CSR-20 PRO ist modern im Design, sehr effizient und langlebig und erzeugt eine 90° rotations-symmetrische Ausleuchtung (360° um den Lichtmast). Perfekt für Wohngebiete, Park- und Grünanlagen u.v.m..



Art.: SLMCRP20G2 CE ✓ LDT ✓ IES

LED MASTLEUCHTE - 360 °, 230 V AC

Leistungsaufnahme: 20 W

Bemessungslichtstrom: 2800 Lumen

- Leuchtmittel: 192 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- LED-Abdeckung klar, aus gehärtetem Glas
- Lichteffizienz: 140 lm/W (hocheffizient + hohe Lebensdauer)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel: 90° optional 120° / 160 x 75°
- Lichtverteilung: rotationssymmetrisch breit strahlend mit 360° Ausleuchtung um den Lichtmast
- Optional mit integriertem Dämmerungssensor
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 5 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Nein (optional 0-10 V / DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: 520 x 423 mm / Gewicht: 5,6 kg
- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK09
- für Mast-Zopf Ø 76 mm o. 60 mm mit Erweiterung (Adapter & Masten separat verfügbar)



CSR-20 PRO

Modern & hocheffizient, mit 360° Ausleuchtung

Die neue CSR-25 PRO ist modern im Design, sehr effizient und langlebig und erzeugt eine 90° rotations-symmetrische Ausleuchtung (360° um den Lichtmast). Perfekt für Wohngebiete, Park- und Grünanlagen u.v.m..



Art.: SLMCRP25G2 CE ✓ LDT ✓ IES

LED MASTLEUCHTE - 360 °, 230 V AC

Leistungsaufnahme: 25 W

Bemessungslichtstrom: 3500 Lumen

- Leuchtmittel: 192 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- LED-Abdeckung klar, aus gehärtetem Glas
- Lichteffizienz: 140 lm/W (hocheffizient + hohe Lebensdauer)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel: 90° optional 120° / 160 x 75°
- Lichtverteilung: rotationssymmetrisch breit strahlend mit 360° Ausleuchtung um den Lichtmast
- Optional mit integriertem Dämmerungssensor
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 5 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Nein (optional 0-10 V / DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: 520 x 423 mm / Gewicht: 5,6 kg
- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK09
- für Mast-Zopf Ø 76 mm o. 60 mm mit Erweiterung (Adapter & Masten separat verfügbar)



CSR-25 PRO

Modern & hocheffizient, mit 360° Ausleuchtung

Die neue CSR-30 PRO ist modern im Design, sehr effizient und langlebig und erzeugt eine 90° rotations-symmetrische Ausleuchtung (360° um den Lichtmast). Perfekt für Wohngebiete, Park- und Grünanlagen u.v.m..



Art.: SLMCRP30G2 CE ✓ LDT ✓ IES

LED MASTLEUCHTE - 360 °, 230 V AC

Leistungsaufnahme: 30 W

Bemessungslichtstrom: 4200 Lumen

- Leuchtmittel: 192 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- LED-Abdeckung klar, aus gehärtetem Glas
- Lichteffizienz: 140 lm/W (hocheffizient + hohe Lebensdauer)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel: 90° optional 120° / 160 x 75°
- Lichtverteilung: rotationssymmetrisch breit strahlend mit 360° Ausleuchtung um den Lichtmast
- Optional mit integriertem Dämmerungssensor
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 6 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Nein (optional 0-10 V / DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: 520 x 423 mm / Gewicht: 5,6 kg
- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK09
- für Mast-Zopf Ø 76 mm o. 60 mm mit Erweiterung (Adapter & Masten separat verfügbar)



CSR-30 PRO

Modern & hocheffizient, mit 360° Ausleuchtung

Die neue CSR-35 PRO ist modern im Design, sehr effizient und langlebig und erzeugt eine 90° rotations-symmetrische Ausleuchtung (360° um den Lichtmast). Perfekt für Wohngebiete, Park- und Grünanlagen u.v.m..



Art.: SLMCRP35G2 CE ✓ LDT ✓ IES

LED MASTLEUCHTE - 360 °, 230 V AC

Leistungsaufnahme: 35 W

Bemessungslichtstrom: 4900 Lumen

- Leuchtmittel: 192 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- LED-Abdeckung klar, aus gehärtetem Glas
- Lichteffizienz: 140 lm/W (hocheffizient + hohe Lebensdauer)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel: 90° optional 120° / 160 x 75°
- Lichtverteilung: rotationssymmetrisch breit strahlend mit 360° Ausleuchtung um den Lichtmast
- Optional mit integriertem Dämmerungssensor
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 6 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Nein (optional 0-10 V / DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: 520 x 423 mm / Gewicht: 5,6 kg
- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK09
- für Mast-Zopf Ø 76 mm o. 60 mm mit Erweiterung (Adapter & Masten separat verfügbar)



CSR-35 PRO

Modern & hocheffizient, mit 360° Ausleuchtung

Die neue CSR-40 PRO ist modern im Design, sehr effizient und langlebig und erzeugt eine 90° rotations-symmetrische Ausleuchtung (360° um den Lichtmast). Perfekt für Wohngebiete, Park- und Grünanlagen u.v.m..



Art.: SLMCRP40G2 CE ✓ LDT ✓ IES

LED MASTLEUCHTE - 360 °, 230 V AC

Leistungsaufnahme: 40 W

Bemessungslichtstrom: 5600 Lumen

- Leuchtmittel: 192 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- LED-Abdeckung klar, aus gehärtetem Glas
- Lichteffizienz: 140 lm/W (hocheffizient + hohe Lebensdauer)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel: 90° optional 120° / 160 x 75°
- Lichtverteilung: rotationssymmetrisch breit strahlend mit 360° Ausleuchtung um den Lichtmast
- Optional mit integriertem Dämmerungssensor
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 6 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Nein (optional 0-10 V / DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: 520 x 423 mm / Gewicht: 5,6 kg
- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK09
- für Mast-Zopf Ø 76 mm o. 60 mm mit Erweiterung (Adapter & Masten separat verfügbar)



CSR-40 PRO

Effizient & langlebig mit 360° Ausleuchtung

Die CSR-40 PRO ist nicht nur schön, sondern auch ausgesprochen leistungsstark. Sie überzeugt durch ihr warmweißes Licht, ihre hohe Effizienz, sowie ihre ansprechende Optik. Sie eignet sich besonders für Wohngebiete, Parkplätze, Park- und Grünanlagen.



Art.: SLMCRP40G1 CE ✓ LDT ✓ IES

LED MASTLEUCHTE 230 V AC

Leistungsaufnahme: 40 W

Bemessungslichtstrom: 4000 Lumen

- Leuchtmittel: 56 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- Lichteffizienz: 100 lm/W (erhöhte Lebensdauer)
- Streulicht-LED-Abdeckung aus gehärtetem Diffusionsglas
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Lichtverteilung: asymmetrisch breit strahlend mit 360° Verteilung um Lichtpunkt
- Ausleuchtung: ca. 13 x 14 m (bei 5 m Höhe, 0° Neigung)
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 4 - 8 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Nein (optional 0-10 V / DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- zeitloses Design, passend für alle Außenbereiche
- Maße: 530 x 530 x 550 mm / Gewicht: 8,7 kg
- Schutzart: IP65 / Schutzklasse II / IK09
- für Mast-Zopf $\varnothing$ 60 mm o. 76 mm mit Reduzierstück
(Adapter & Masten separat verfügbar)



CSR-40 PRO

Effizient & langlebig mit 360° Ausleuchtung

Die CSR-60 PRO ist nicht nur schön, sondern auch ausgesprochen leistungsstark. Sie überzeugt durch ihr warmweißes Licht, ihre hohe Effizienz, sowie ihre ansprechende Optik. Sie eignet sich besonders für Wohngebiete, Parkplätze, Park- und Grünanlagen.



Art.: SLMCRP60G1 CE ✓ LDT ✓ IES

LED MASTLEUCHTE 230 V AC

Leistungsaufnahme: 60 W

Bemessungslichtstrom: 6000 Lumen

- Leuchtmittel: 56 Chip-LED's (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- Lichteffizienz: 100 lm/W (erhöhte Lebensdauer)
- Streulicht-LED-Abdeckung aus gehärtetem Diffusionsglas
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Lichtverteilung: asymmetrisch breit strahlend mit 360° Verteilung um Lichtpunkt
- Ausleuchtung: ca. 16 x 18 m (bei 6 m Höhe, 0° Neigung)
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 5 - 8 m
- umwelt- / insektenfreundlich: Ja
- Leistungsreduzierung: Nein (optional 0-10 V / DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- zeitloses Design, passend für alle Außenbereiche
- Maße: 530 x 530 x 550 mm / Gewicht: 8,7 kg
- Schutzart: IP65 / Schutzklasse II / IK09
- für Mast-Zopf $\varnothing$ 60 mm o. 76 mm mit Reduzierstück
(Adapter & Masten separat verfügbar)



CSR-60 PRO

Kombination aus LED-Mastleuchte & Flutlicht

Der leistungsstarke RMS-150 PRO bietet flexible Einsatzmöglichkeiten und kann ohne Traverse auf jedem Lichtmast installiert werden. Seine hohe Qualität, Effizienz und Langlebigkeit machen ihn zur perfekten Wahl für Reit-, Sport-, Parkplätze u.v.m..



Art.: SLFRSP150G1 CE ✓ LDT ✓ IES

LED FLUTLICHT-STRAHLER 230 V AC

Leistungsaufnahme: 150 W

Bemessungslichtstrom: 18000 Lumen

- Leuchtmittel: 168 Chip-LED's (**neutral-weiß**)
- Lichttemperatur: 4000 K, opt. 3000 / 5000 K
- Lichteffizienz: 120 lm/W (erhöhte Lebensdauer)
- 42 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen
- LED-System nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel: $150^\circ \times 80^\circ$, Neigungswinkel einstellbar
- Lichtverteilung: asymmetrisch breit strahlend
- Ausleuchtung: ca. 36×15 m (bei 10 m Höhe, 0° Neigung)
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 8 - 14 m
- Leistungsreduzierung: Nein (optional 0-10 V / DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: $311 \times 310 \times 77$ mm / Gewicht: 5,0 kg
- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK08
- Flutlichtstrahler zur direkten Montage ohne Traverse
- für Mast-Zopf $\varnothing 60$ mm o. 76 mm mit Reduzierstück
- nutzbar für Aufsatz- & Ansatz-Montage
(Adapter & Masten separat verfügbar)



RMS-150 PRO

Kombination aus LED-Mastleuchte & Flutlicht

Der leistungsstarke RMS-250 PRO bietet flexible Einsatzmöglichkeiten und kann ohne Traverse auf jedem Lichtmast installiert werden. Seine hohe Qualität, Effizienz und Langlebigkeit machen ihn zur perfekten Wahl für Reit-, Sport-, Parkplätze u.v.m..



Art.: SLFRSP250G1 CE ✓ LDT ✓ IES

LED FLUTLICHT-STRAHLER 230 V AC

Leistungsaufnahme: 250 W

Bemessungslichtstrom: 30000 Lumen

- Leuchtmittel: 336 Chip-LED's (**neutral-weiß**)
- Lichttemperatur: 4000 K, opt. 3000 / 5000 K
- Lichteffizienz: 120 lm/W (erhöhte Lebensdauer)
- 84 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen
- LED-System nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)
- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h
- Abstrahlwinkel: $150^\circ \times 80^\circ$, Neigungswinkel einstellbar
- Lichtverteilung: asymmetrisch breit strahlend
- Ausleuchtung: ca. 38×16 m (bei 10 m Höhe, 0° Neigung)
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 10 - 14 m
- Leistungsreduzierung: Nein (optional 0-10 V / DALI)
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Maße: $621 \times 310 \times 77$ mm / Gewicht: 5,7 kg
- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK08
- Flutlichtstrahler zur direkten Montage ohne Traverse
- für Mast-Zopf $\varnothing 60$ mm o. 76 mm mit Reduzierstück
- nutzbar für Aufsatz- & Ansatz-Montage
(Adapter & Masten separat verfügbar)



RMS-250 PRO

Leuchtverhalten:

Tritt die Abenddämmerung ein, leuchtet sie im Solar-ECO-Modus. Bei Bewegungen in ihrer Nähe leuchtet sie mit 3000 Lumen auf. Bei ggf. zu geringer Aufladung schaltet sie in den 20 W AC Netzbetrieb. Bei Netzausfällen schaltet sie in den Solarbetrieb.



Art.: SLSELP19HG2 **CE** **ECO-Mode** **LiFePO4**

LED SOLAR MASTLEUCHTE + Netzanschluss

Lichtstrom erste 4 Stunden: 800 Lumen

Lichtstrom weitere 11 Stunden: 200 Lumen

Lichtstrom bei Bewegungen: 3000 Lumen

- Autom. Ein-/Abschaltung bei Dämmerung
- Autom. Umschaltung in 20 W AC-Modus bei Bedarf
- Leuchtmittel: 120 Chip-LED's mit 120 Linsen (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- 120 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen
- LED-System nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)
- Aufladung über integriertes Solarmodul (45 W)
- integrierter LiFePO4-Akku (300 Wh)
- 230 V Anschluss & Steuerung für Solar- & Netzbetrieb
- Abstrahlwinkel: 150° x 80°, TILT Neigungswinkel einstellbar
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend
- Ausleuchtung: ca. 20 x 6 m (bei 5 m Höhe, 0° Neigung)
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 5 - 8 m
- integrierter Bewegungsmelder (MWS) + Modus-Anzeige
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, IP65
- Maße: 785 x 367 x 55 mm, 11,2 kg
- Für Mast Ø 60 mm o. Ø 76 mm mit Reduz.

✓ LDT ✓ IES



ESL-19pro HYBRID

Leuchtverhalten:

Tritt die Abenddämmerung ein, leuchtet sie im Solar-ECO-Modus. Bei Bewegungen in ihrer Nähe leuchtet sie mit 4000 Lumen auf. Bei ggf. zu geringer Aufladung schaltet sie in den 27 W AC Netzbetrieb. Bei Netzausfällen schaltet sie in den Solarbetrieb.



Art.: SLSELP26HG2 **CE** **ECO-Mode** **LiFePO4**

LED SOLAR MASTLEUCHTE + Netzanschluss

Lichtstrom erste 4 Stunden: 1000 Lumen

Lichtstrom weitere 11 Stunden: 250 Lumen

Lichtstrom bei Bewegungen: 4000 Lumen

- Autom. Ein-/Abschaltung bei Dämmerung
- Autom. Umschaltung in 27 W AC-Modus bei Bedarf
- Leuchtmittel: 180 Chip-LED's mit 180 Linsen (**warm-weiß**)
- Lichttemperatur: 3000 K, opt. 1900 / 2200 / 2700 / 4000 K
- 180 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen
- LED-System nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)
- Aufladung über integriertes Solarmodul (70 W)
- integrierter LiFePO4-Akku (460 Wh)
- 230 V Anschluss & Steuerung für Solar- & Netzbetrieb
- Abstrahlwinkel: 150° x 80°, TILT Neigungswinkel einstellbar
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend
- Ausleuchtung: ca. 23 x 9,5 m (bei 5 m Höhe, 0° Neigung)
- empfohlene Lichtpunkthöhe: 5 - 8 m
- integrierter Bewegungsmelder (MWS) + Modus-Anzeige
- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, IP65
- Maße: 1000 x 430 x 70 mm, 15,7 kg
- Für Mast Ø 60 mm o. Ø 76 mm mit Reduz.

✓ LDT ✓ IES



ESL-26pro HYBRID

TAKE AMBER- *Feel better!*



Altstadt von Meißen, klassisch in AMBER beleuchtet.

Sunleds®

SUNLEDS GmbH
Gewerbegebiet Coschütz/Gittersee
Heidelberger Straße 4
01189 Dresden

Tel.: +49 (0) 351 420 95 31
Fax: +49 (0) 351 420 95 39

Kontakt: info@sunleds.de
Vertrieb: vertrieb@sunleds.de

Internet: www.sunleds.de

Inhaltlich Verantwortlicher: SUNLEDS GmbH
Registergericht: Amtsgericht Dresden, Registernummer: HRB 38764
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE323150183
Geschäftsführer: Henrik Brockmann

WEEE-Reg.-Nr. DE 44062060
© SUNLEDS GmbH